

## BRP / SKI-DOO GTX 550



<b>MOTORE</b>			
Telaio	REV – XP	Motore Rotax	550
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 553,4	Potenza in Kw	42
Max giri / minuto motore	7000	Potenza in uscita in W	340
Carburatore / Tipo a farfalla	2 x VM-34 Mikuni	Tipo di lubrificazione	A iniezione
Sistema di raffreddamento	Ad aria	Starter	Elettrico / a riavvolgimento
Starter elettrico	Standard	Diametro / Corsa mm	76 / 71
Marca e tipo del sistema iniezione	Ducati		
<b>TRASMISSIONE</b>			
Puleggia attiva	BRP Lite	Puleggia passiva	LPV 27
Tipo di catena	Silent 13 pl	Ingranaggi	19 – 43
<b>SOSPENSIONI</b>			
Tipo sospensioni anteriori	R.A.S.	Ammortizzatori degli sci	Gas MC
Corsa sospensione ant. mm	229	Sospensioni posteriori	SC – 136
Ammortizzatore centrale	HPG	Ammortizzatore posteriore	HPG
Corsa sospensione post. mm	331		
<b>PESO / MISURA</b>			
Peso a secco Kg.	229	Serbatoio / olio di iniezione	40 / 3,5
Larghezza / lunghezza cm.	122 / 313	Altezza cm (compreso parabrezza)	123
Distanza pattini mm	1195	Cingolo (larg x lung) /altezza)	406,4 x 3456 / 31,8
<b>MATERIALE</b>			
Materiale del telaio	Alluminio	Colore	Nero / Nero
<b>EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL</b>			
Tipo di sci	Pilot 6,9 (175 mm)	Specchi	Standard
Tipo di retromarcia	RER	Sella	Standard
Sella	2 – up modular, 2 +1 possible	Tachimetro	Analogico elettronico
Contagiri	Analogico elettronico	Sensore carburante	Meccanico
Schienale	Standard	Rack	Standard
Manopole riscaldate	Standard	Manubrio	GTX
Mascherina	Standard	Manopole passeggero riscaldate	Optional
Parabrezza	REV Alto	Connessione CC	Optional
Sella passeggero extra	x		