

## BRP / SKI-DOO MX Z RENEGADE X 1200 4-TEC



<b>MOTORE</b>			
Telaio	REV – XP	Motore Rotax	1200 4-TEC
N° cilindri / elongazione cm3	3 / 1170,7	Potenza in Kw	95
Max giri / minuto motore	7800	Potenza in uscita in W	490
Alimentazione	Iniezione EFI	Tipo di lubrificazione	A coppa secca
Sistema di raffreddamento	Liquido	Starter	Elettrico
Starter elettrico	Standard	Diametro / Corsa mm	91 / 60
Marca e tipo del sistema iniezione	Siemens, VDO Digital		
<b>TRASMISSIONE</b>			
Puleggia attiva	TRA IV	Puleggia passiva	QRS Roller
Tipo di catena	Silent 13 pl	Ingranaggi	24 / 45
<b>SOSPENSIONI</b>			
Tipo sospensioni anteriori	REV – XP	Ammortizzatori degli sci	HPG T/A Alu Clicker
Corsa sospensione ant. mm	229	Sospensioni posteriori	SC – 5 Lt
Ammortizzatore centrale	HPG T/A Alluminium	Ammortizzatore posteriore	HPG Racing Clicker alu
Corsa sospensione post. mm	406		
<b>PESO / MISURA</b>			
Peso a secco Kg.	236	Serbatoio / olio di iniezione	40 / 3,7
Larghezza / lunghezza cm.	322 / 316	Altezza cm (compreso parabrezza)	111
Distanza pattini mm	1195	Cingolo (larg x lung) /altezza)	406 x 3480 / 44 Power Max
<b>MATERIALE</b>			
Materiale del telaio	Alluminio	Colore	Nero
<b>EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL</b>			
Tipo di sci	Pilot 6,9 (175 mm)	Specchi	Optional
Tipo di retromarcia	Meccanico	Sistema antifurto DESS	Standard
Sella	Standard	Tachimetro	Analogico + digitale
Sella per passeggero / schienale	Optional / Optional	Sensore carburante	Digitale
Contagiri	Analogico, elettronico	Connessione CC	Optional
Misuratore temperatura	Digitale	Manubrio	XP con Riser Block, J-hooks
Tail Rack	x	Manopole riscaldate	Standard
Schienale	Optional (2-up)	Manopole passeggero riscaldate	Optional
Mascherina	Optional	Sella passeggero extra	x
Parabrezza	XP Basso		