

BRP / SKI-DOO MX Z RENEGADE X 600 E-TEC



MOTORE			
Telaio	REV – XP	Motore Rotax	600 H.O. E – TEC
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 594,4	Potenza in Kw	85
Max giri / minuto motore	8100	Potenza in uscita in W	490
Alimentazione	Iniezione EFI	Tipo di lubrificazione	A iniezione
Sistema di raffreddamento	Liquido	Starter	Elettrico
Starter elettrico	Standard	Diametro / Corsa mm	72 / 73
Marca e tipo del sistema iniezione	Siemens, VDO Digital		
TRASMISSIONE			
Puleggia attiva	TRA III	Puleggia passiva	QRS Roller
Tipo di catena	Silent 13 pl	Ingranaggi	21 / 45
SOSPENSIONI			
Tipo sospensioni anteriori	REV – XP	Ammortizzatori degli sci	HPG
Corsa sospensione ant. mm	229	Sospensioni posteriori	SC – 5 Lt
Ammortizzatore centrale	HPG	Ammortizzatore posteriore	HPG
Corsa sospensione post. mm	406		
PESO / MISURA			
Peso a secco Kg.	207 (incl. el. Start)	Serbatoio / olio di iniezione	40 / 3,7
Larghezza / lunghezza cm.	122 / 316	Altezza cm (compreso parabrezza)	117
Distanza pattini mm	1195	Cingolo (larg x lung) /altezza)	406 x 3487 /31,8 RipSaw
MATERIALE			
Materiale del telaio	Alluminio	Colore	Bianco
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL			
Tipo di sci	Pilot 6,9 (175 mm)	Specchi	Optional
Tipo di retromarcia	RER	Sistema antifurto DESS	Standard
Sella	Standard	Tachimetro	Analogico + digitale
Sella per passeggero / schienale	Optional / Optional	Sensore carburante	Digitale
Contagiri	Analogico, elettronico	Connessione CC	Optional
Misuratore temperatura	Indicatore luminoso	Manubrio	XP with handsguards
Tail Rack	x	Manopole riscaldate	Standard
Schienale	Optional (2-up)	Manopole passeggero riscaldate	Optional
Mascherina	Optional	Sella passeggero extra	x
Parabrezza	XP Basso		