

BRP / SKI-DOO SUMMIT HILLCLIMB X-RS 154" 800 R



MOTORE

Telaio	REV – XP	Motore Rotax	593SS
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 597	Potenza in Kw	76
Max giri / minuto motore	8000	Potenza in uscita in W	360
Carburatore / tipo a farfalla	2 x VM – 34 Mikuni	Tipo di lubrificazione	A iniezione
Sistema di raffreddamento	Liquido	Starter	Elettrico
Starter elettrico	Standard	Diametro / Corsa mm	76 / 65,8
Marca e tipo del sistema iniezione	Nd Megatec, digitale		

TRASMISSIONE

Puleggia attiva	TRA III	Puleggia passiva	QRS Roller
Tipo di catena	Silent 13 pl	Ingranaggi	19 – 49

SOSPENSIONI

Tipo sospensioni anteriori	REV – XP	Ammortizzatori degli sci	HPG
Corsa sospensione ant. mm	229	Sospensioni posteriori	SC – 5M
Ammortizzatore centrale	HPG	Ammortizzatore posteriore	HPG
Corsa sospensione post. mm	356		

PESO / MISURA

Peso a secco Kg.	203 (Incl. el. Start)	Serbatoio / olio di iniezione	40 / 3,7
Larghezza / lunghezza cm.	129 / 325	Altezza cm (compreso parabrezza)	117
Distanza pattini mm	1025 / 1080	Cingolo (larg x lung) / altezza	406 / 3912 / 57 Powder Max

MATERIALE

Materiale del telaio	Alluminio	Colore	Nero – Nero
----------------------	-----------	--------	-------------

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL

Tipo di sci	Pilot 6,9 (175 mm)	Specchi	Optional
Tipo di retromarcia	RER	Sistema antifurto DESS	Standard
Sella	Standard	Sella	Rev – XP Racing
Contagiri	Analogico + digitale	Tachimetro	Analogico + Digitale
Misuratore temperatura	Indicatore luminoso	Sensore carburante	Digitale
Schienale	x	Rack	x
Manopole riscaldate	Standard	Manubrio	Summit with Riser Block, jhoo
Mascherina	Optional	Manopole passeggero riscaldate	x
Parabrezza	x	Connessione CC	Optional
Sella passeggero extra	x		