

BRP / SKI-DOO SUMMIT X 154" 600 E-TEC



MOTORE			
Telaio	REV – XP	Motore Rotax	600 H.O. E-TEC
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 594,4	Potenza in Kw	85
Max giri / minuto motore	8100	Potenza in uscita in W	490
Alimentazione	Iniezione EFI	Tipo di lubrificazione	A iniezione
Sistema di raffreddamento	Liquido	Starter	x
Starter elettrico	Standard	Diametro / Corsa mm	72 / 73
Marca e tipo del sistema iniezione	Nd Megatec, digitale		
TRASMISSIONE			
Puleggia attiva	TRA III	Puleggia passiva	QRS Roller
Tipo di catena	Silent 13 pl	Ingranaggi	21 / 45
SOSPENSIONI			
Tipo sospensioni anteriori	REV – XP	Ammortizzatori degli sci	HPG
Corsa sospensione ant. mm	229	Sospensioni posteriori	SC – 5LT
Ammortizzatore centrale	HPG	Ammortizzatore posteriore	HPG
Corsa sospensione post. mm	406		
PESO / MISURA			
Peso a secco Kg.	201	Serbatoio / olio di iniezione	40 / 3,7
Larghezza / lunghezza cm.	122 / 316	Altezza cm (compreso parabrezza)	117
Distanza pattini mm	1195	Cingolo (larg x lung) /altezza)	x
MATERIALE			
Materiale del telaio	Alluminio	Colore	Blu
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL			
Tipo di sci	Pilot 6,9 (175 mm)	Specchi	Optional
Tipo di retromarcia	RER	Sistema antifurto DESS	Standard
Sella	Standard	Sella	Rev – XP Racing
Contagiri	Analogico + digitale	Tachimetro	Analogico + Digitale
Misuratore temperatura	Digitale	Sensore carburante	Digitale
Schienale	x	Rack	x
Manopole riscaldate	Standard	Manubrio	Summit with Riser Block, jhoo
Mascherina	Optional	Manopole passeggero riscaldate	x
Parabrezza	XP Basso	Connessione CC	Optional
Sella passeggero extra	x		