

BRP / SKI-DOO SUMMIT X 163" 800 R



MOTORE

Telaio	REV – XP	Motore Rotax	800 R Power Tek
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 799,5	Potenza in Kw	111
Max giri / minuto motore	8150	Potenza in uscita in W	360
Carburatore / Tipo a farfalla	2xTMH-40 Mikuni DPM	Tipo di lubrificazione	A iniezione
Sistema di raffreddamento	Liquido	Starter	A riavvolgimento
Starter elettrico	Standard	Diametro / Corsa mm	82 / 75,7
Marca e tipo del sistema iniezione	Nd Megatec, digitale		

TRASMISSIONE

Puleggia attiva	TRA VII	Puleggia passiva	QRS Roller
Tipo di catena	Silent 13 pl	Ingranaggi	20 / 45

SOSPENSIONI

Tipo sospensioni anteriori	REV – XP	Ammortizzatori degli sci	HPG T/A Alluminium
Corsa sospensione ant. mm	229	Sospensioni posteriori	SC – 5M
Ammortizzatore centrale	HPG T/A Alluminium	Ammortizzatore posteriore	HPG T/A Alluminium
Corsa sospensione post. mm	381		

PESO / MISURA

Peso a secco Kg.	195	Serbatoio / olio di iniezione	40 / 3,7
Larghezza / lunghezza cm.	120 / 331	Altezza cm (compreso parabrezza)	100
Distanza pattini mm	1025 / 1080	Cingolo (larg x lung) /altezza)	406 x 4140 / 57 Powder Max

MATERIALE

Materiale del telaio	Alluminio	Colore	Arancione / Nero
----------------------	-----------	--------	------------------

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL

Tipo di sci	Pilot 6,9 (175 mm)	Specchi	Optional
Tipo di retromarcia	RER	Sistema antifurto DESS	Standard
Sella	Standard	Sella	Rev – XP Racing
Contagiri	Analogico + digitale	Tachimetro	Analogico + Digitale
Misuratore temperatura	Digitale	Sensore carburante	Digitale
Schienale	x	Rack	x
Manopole riscaldate	Standard	Manubrio	Summit with Riser Block, jhoo
Mascherina	Optional	Manopole passeggero riscaldate	x
Parabrezza	XP Basso	Connessione CC	Optional
Sella passeggero extra	x		