

LYNX ADVENTURE V 800



MOTORE

Telaio	RF	Motore Rotax	V – 810
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 800	Potenza in Kw	48
Max giri / minuto motore	7000	Potenza in uscita in W	380
Alimentazione	Iniezione EFI	Tipo di lubrificazione	Wet sump
Sistema di raffreddamento	Liquido / Aria	Starter	Elettrico
Starter elettrico	Standard		

TRASMISSIONE

Puleggia attiva	TRA 4 LD	Puleggia passiva	LPV VSA
-----------------	----------	------------------	---------

SOSPENSIONI

Tipo sospensioni anteriori	A single 39"	Ammortizzatori degli sci	R 36 HP – Gas
Corsa sospensione ant. mm	160	Sospensioni posteriori	SC 136
Ammortizzatore centrale	36 HP – Gas	Ammortizzatore posteriore	36 HP – Gas
Corsa sospensione post. mm	330		

PESO / MISURA

Peso a secco Kg.	245	Massa in Kg	250
Larghezza / lunghezza cm.	116,7 / 302,5	Altezza cm (compreso parabrezza)	130
Distanza pattini mm	990	Cingolo (larg x lung) /altezza)	406 x 3456 / 32
Serbatoio / olio di iniezione	34		

MATERIALE

Materiale del telaio	Alluminio		
----------------------	-----------	--	--

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL

Tipo di sci	PILOT 6,9	Specchi	Standard
Tipo di retromarcia	Meccanico	Multidispaly	Optional
Sella per passeggero / schienale	Standard / Standard	Tachimetro	Standard
Contagiri	Optional	Sensore carburante	Meccanico
Misuratore temperatura	Optional	Gancio	Standard
Tail Rack	Standard	Power outlet	Optional
Sterzo	RF	Leva dell'acceleratore riscaldata/Grips	Standard / Standard
Parabrezza	Alto	Presca facilitata (passeggero)	Standard
Piastra di slittamento	Optional		