

## LYNX RANGER V 800



### MOTORE

Telaio	RF	Motore Rotax	V – 810
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 800	Potenza in Kw	48
Max giri / minuto motore	7250	Potenza in uscita in W	380
Alimentazione	Iniezione EFI	Tipo di lubrificazione	Wet sump
Sistema di raffreddamento	Liquido / Aria	Starter	Elettrico
Starter elettrico	Standard		

### TRASMISSIONE

Puleggia attiva	TRA 4 LD	Puleggia passiva	LPV VSA
-----------------	----------	------------------	---------

### SOSPENSIONI

Tipo sospensioni anteriori	A single 32"	Ammortizzatori degli sci	25 MC
Corsa sospensione ant. mm	160	Sospensioni posteriori	RCG-A
Ammortizzatore centrale	36 HP – Gas	Ammortizzatore posteriore	36 HP – Gas
Corsa sospensione post. mm	340		

### PESO / MISURA

Peso a secco Kg.	260	Massa in Kg	270
Larghezza / lunghezza cm.	116,7 / 331	Altezza cm (compreso parabrezza)	130
Distanza pattini mm	812	Cingolo (larg x lung) /altezza)	381 x 3968 / 32
Serbatoio / olio di iniezione	34		

### MATERIALE

Materiale del telaio	Alluminio		
----------------------	-----------	--	--

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL

Tipo di sci	ADJ	Specchi	Standard
Tipo di retromarcia	Meccanico	Tachimetro	Standard
Sella per passeggero / schienale	Standard / Standard	Sensore carburante	Meccanico
Contagiri	Optional	Gancio	Standard
Tail Rack	Standard	Power outlet	Standard
Sterzo	Straight bar with riser block	Leva dell'acceleratore riscaldata/Grips	Standard / Standard
Parabrezza	Alto	Presca facilitata (passeggero)	Standard
Piastra di slittamento	Standard		