

LYNX RAVE RE 600 HO E-TEC



MOTORE

Telaio	REX	Motore Rotax	600 H.O. E-TEC
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 553,4	Potenza in Kw	42
Max giri / minuto motore	7000	Potenza in uscita in W	340
Alimentazione	Iniezione EFI	Tipo di lubrificazione	A iniezione
Sistema di raffreddamento	Liquido	Starter	A riavvolgimento
Starter elettrico	Optional		

TRASMISSIONE

Puleggia attiva	TRA III	Puleggia passiva	LPV-VSA
-----------------	---------	------------------	---------

SOSPENSIONI

Tipo sospensioni anteriori	A-LFS	Ammortizzatori degli sci	TA 36 HP – Gas
Corsa sospensione ant. mm	242	Sospensioni posteriori	PPS – 120
Ammortizzatore centrale	TA 36 HP – Gas	Ammortizzatore posteriore	TA 36 HP – Gas
Corsa sospensione post. mm	390		

PESO / MISURA

Peso a secco Kg.	191	Serbatoio / olio di iniezione	39 / 3,7
Larghezza / lunghezza cm.	122,5 / 287	Altezza cm (compreso parabrezza)	113
Distanza pattini mm	1130	Cingolo (larg x lung) /altezza)	380 / 3048 / 32
Massa in Kg	197		

MATERIALE

Materiale del telaio	Alluminio		
----------------------	-----------	--	--

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL

Tipo di sci	CTRL II	Sistema antifurto DESS	x
Tipo di retromarcia	RER	Tachimetro	Standard
Contagiri	Standard	Sensore carburante	Elettrico
Power outlet	Optional	Sterzo	J-hook bar with riser block
Alettoni	Standard	Leva dell'acceleratore riscaldata / Grips	Standard / Standard
Parabrezza	XP Basso	Piastra di slittamento	Optional

