

LYNX RAVE RS 600



MOTORE			
Telaio	RE-X	Motore Rotax	600 RR
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 597	Potenza in Kw	76
Max giri / minuto motore	8000	Potenza in uscita in W	480
Carburatore / tipo a farfalla	2 x TM40 HTD choke DPM	Tipo di lubrificazione	A iniezione
Sistema di raffreddamento	Liquido	Starter	A riavvolgimento
Starter elettrico	Optional		
TRASMISSIONE			
Puleggia attiva	TRA III	Puleggia passiva	QRS
SOSPENSIONI			
Tipo sospensioni anteriori	A-LFS	Ammortizzatori degli sci	TA 36 HP – Gas
Corsa sospensione ant. mm	242	Sospensioni posteriori	PPS – 120
Ammortizzatore centrale	TA 36 HP – Gas	Ammortizzatore posteriore	TA 36 HP – Gas
Corsa sospensione post. mm	390		
PESO / MISURA			
Peso a secco Kg.	195	Serbatoio / olio di iniezione	39 / 3,7
Larghezza / lunghezza cm.	124,5 / 281	Altezza cm (compreso parabrezza)	113
Distanza pattini mm	1080	Cingolo (larg x lung) /altezza)	380 / 3072 / 32
Massa in Kg	201		
MATERIALE			
Materiale del telaio	Alluminio		
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL			
Tipo di sci	CTRL	Sistema antifurto DESS	Standard
Tipo di retromarcia	RER	Tachimetro	Standard
Contagiri	Standard	Sensore carburante	Elettrico
Power outlet	Optional	Sterzo	J-hook bar with riser block
Alettoni	Standard	Leva dell'acceleratore riscaldata / Grips	Standard / Standard
Parabrezza	X Basso	Piastra di slittamento	Optional

