

LYNX XTRIM COMMANDER 600 SDI



MOTORE			
Telaio	LXU	Max Giri / minuto motore	8100
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 594,4	Potenza in uscita in W	480
Potenza in KW	85	Motore Rotax	600 HO SDI
Sistema di raffreddamento	Liquido / Ad aria	Tipo di lubrificazione	A iniezione
Starter elettrico	Standard	Starter	Elettrico + a riavvolgimento
Alimentazione	Iniezione EFI		
TRASMISSIONE			
Puleggia attiva	TRA III	Puleggia Passiva	QRS
SOSPENSIONI			
Tipo sospensioni anteriori	A - LFS	Ammortizzatori degli sci	36 HP - Gas
Corsa sospensione ant. mm	210	Sospensioni posteriori	RCG-A
Ammortizzatore centrale	36 HP - Gas	Ammortizzatore posteriore	36 HP - Gas
Corsa sospensione post. mm	340		
PESO / MISURA			
Peso a secco Kg.	269	Massa in Kg	275
Larghezza / lunghezza cm.	113,5 / 323	Altezza cm (compreso parabrezza)	1280
Distanza pattini mm	975 adj. (+ 42mm)	Cingolo (larg x lung) /altezza)	500 x 3923 / 38
Serbatoio / olio di iniezione	45 / 2,8		
MATERIALE			
Materiale del telaio	Alluminio	Colore	Rosso
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL			
Tipo di sci	CTRL II	Specchi	Optional
Tipo di retromarcia	Meccanica	Sella per passeggero / schienale	Optional
Tachimetro	Analogico / Digitale	Contagiri	Standard
Sensore carburante	Elettrico	Gancio	Standard
Tail Rack	Standard	Power outlet	Standard
Sterzo	J-hook bar with riser block	Misuratore temperatura	Standard
Leva dell'acceleratore riscaldata/Grips	Standard / Standard	Parabrezza	Medio
Sistema antifurto DESS	Standard	Piastra di slittamento	Optional