

LYNX XTRIM SC 600 HO E-TEC



| MOTORE | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Telaio | REX | Max Giri / minuto motore | 8100 |
| N° cilindri / elongazione cm3 | 2 / 594,4 | Potenza in uscita in W | 480 |
| Potenza in KW | 85 | Motore Rotax | 593 HO E-TEC |
| Sistema di raffreddamento | Liquido | Tipo di lubrificazione | Pompa dell'olio elettronica |
| Starter elettrico | Standard | Starter | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione EFI | | |
| TRASMISSIONE | | | |
| Puleggia attiva | TRA III | Puleggia Passiva | QRS |
| SOSPENSIONI | | | |
| Tipo sospensioni anteriori | A - LFS | Ammortizzatori degli sci | 36 HP - Gas |
| Corsa sospensione ant. mm | 242 | Sospensioni posteriori | PPS - 146 |
| Ammortizzatore centrale | TA 36 HP - Gas | Ammortizzatore posteriore | TA 46 Piggy bag |
| Corsa sospensione post. mm | 390 | | |
| PESO / MISURA | | | |
| Peso a secco Kg. | 218 | Massa in Kg | 275 |
| Larghezza / lunghezza cm. | 122,5 / 323,5 | Altezza cm (compreso parabrezza) | 121 |
| Distanza pattini mm | 1080 | Cingolo (larg x lung) / altezza | 406 x 3705 / 38 |
| Serbatoio / olio di iniezione | 39 / 3,7 | | |
| MATERIALE | | | |
| Materiale del telaio | Alluminio | | |
| EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL | | | |
| Tipo di sci | CTRL II | Specchi | Optional |
| Tipo di retromarcia | RER | Sella per passeggero / schienale | Optional |
| Tachimetro | Standard | Contagiri | Standard |
| Sensore carburante | Elettrico | Gancio | Standard |
| Tail Rack | Optional | Power outlet | Standard |
| Sterzo | J-hook bar with riser block | Misuratore temperatura | Standard |
| Leva dell'acceleratore riscaldata/Grips | Standard / Standard | Parabrezza | Medio |
| Sistema antifurto DESS | Standard | Piastra di slittamento | Optional |