

LYNX YETI V-800



MOTORE			
Telaio	YETI II	Max Giri / minuto motore	7250
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 800	Potenza in uscita in W	462
Potenza in KW	49	Motore Rotax	V-810
Sistema di raffreddamento	Liquido / Aria	Tipo di lubrificazione	Wet sump
Starter elettrico	Standard	Starter	Elettrico
Alimentazione	Iniezione EFI		
TRASMISSIONE			
Puleggia attiva	TRA IV	Puleggia Passiva	NDT 6K WSA
SOSPENSIONI			
Tipo sospensioni anteriori	SUV	Ammortizzatori degli sci	25 GAS
Corsa sospensione ant. mm	200	Sospensioni posteriori	RCG-A
Corsa sospensione post. mm	340	Ammortizzatore posteriore	36 HP – Gas
Ammortizzatore centrale	25 Gas		
PESO / MISURA			
Peso a secco Kg.	319	Massa in Kg	325
Larghezza / lunghezza cm.	123,5 / 310,3	Altezza cm (compreso parabrezza)	135,5
Distanza pattini mm	985	Cingolo (larg x lung) /altezza)	500 X 3968 /32
Serbatoio / olio di iniezione	45		
MATERIALE			
Materiale del telaio	Acciaio		
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL			
Tipo di sci	ADJ	Specchi	Standard
Tipo di retromarcia	Meccanico	Sella per passeggero / schienale	Standard / Standard
Tachimetro	Standard	Contagiri	Standard
Sensore carburante	Meccanico	Gancio	Standard
Tail Rack	Standard	Power outlet	2 x Standard
Sterzo	Dritto	Parabrezza	Alto
Leva dell'acceleratore riscaldata/Grips	Standard / Standard	Multidisply	Optional
Sistema di antifurto DESS	Standard	Presca facilitata	Standard